

PROPAK-SIGMA

HØY YTELSE, ROBUST DRIFTSIKKERHET, FORETRUKKET TEKNOLOGI



ProPak-Sigma har blitt spesielt utviklet for bruk som et basissett i marine eller industrielle brannslukkingsmiljøer.

Hele ProPak serien er godkjent i henhold til NS-EN 137:2006 type 2, som inkluderer den strenge testen med fullstendig flammeinnhylling, og i henhold til MED, tillegg 9, som betyr at den har den nyeste godkjenning for shipping.

PRODUKTEGENSKAPER

- NS-EN 137:2006 type 2 MED-godkjent pressluftapparat
- Basissett for brannvern i marine og industrielle miljøer
- Rygggramme av stiv konstruksjon
- Lett avtagbar pneumatikk
- Enkel å betjene og vedlikeholde

PROPAK-SIGMA

SELVFORSYNT PRESSLUFTAPPARAT



HOVEDKOMPONENTER

Kompakt overtrykks-lungeautomat utstyrt med servo-assistert vippemembran mekanisme med lav pustemotstand og responsiv dynamisk effekt, automatisk aktivering ved første åndedrag og håndfri overstyringsinnretning.

REDUKSJONSVENTIL

Første trinns trykkreduksjonsventil med ikke-justerbar, fjærbelastet stempelmekanisme og utløpsforsyning beskyttet av overtrykksventil

SLANGER

Svingbare slangekuplinger av rustfritt stål
Mellomtrykkslange
Maksimalt arbeidstrykk 16 bar
Minimum revnetrykk 80 bar
Høytrykkslange
Maksimalt arbeidstrykk 450 bar
Minimum revnetrykk 800 bar

TRYKKINDIKATOR OG VARSLINGSFLØYTE

Trykkmåler av Bourdonrør-type
Visir av varme- og slagbestandig polykarbonat

KOMMUNIKASJON

Sabrecom2 er et grensesnitt for radiokommunikasjon som er utviklet for bruk med Scott Safetys utvalg av hele ansiktsmasker med overtrykk.

Sabrecom2 er fullt integrert og klar til bruk, er godkjent etter NS-EN 136 klasse 3 og oppfyller de strenge testkravene til flamme- og strålevarmebestandighet.

TILLEGGSUTSTYR

Scott Safety ProPak-Sigma kan spesifiseres i mange konfigurasjoner, inkludert Duo. Delt lungeautomat-kobling (SDC), Y-stykke (Y2C) og tilbehør for lufttilførsel, som kan brukes til redning av andremann og dekontaminering.

Produktspesifikasjoner		
Vekt		
Enkel konfigurasjon (uten flaske)		2,6kg
Enkel konfigurasjon og ansiktsmaske (uten flaske)		3,2kg
Mål		
Lengde		630mm
Bredde		285mm
Dybde (med en 6 liter 200 bar flaske)		215mm
Bestillingsinformasjon		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Bruksområde
ProPak-Sigma	NS-EN 137-godkjent, type 2	Marine/industriell brannslukking



Scott Safety is a global business unit of Tyco International that supplies a variety of industries through manufacturing facilities located in the United States, United Kingdom, Asia, Finland and Australia.

Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • England • WN8 9RA Telephone: +44 (0) 1695 711711 • Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycointl.com

© 2012 Scott Safety. SCOTT, the SCOTT SAFETY Logo, Scott Health and Safety, AFU are registered and/or unregistered marks of Scott Technologies, Inc. or its affiliates.
AS.2.4.2.NW.2

SCOTT
SAFETY