

Skuteng Skumslukkere

Beskrivelse

- Effektiv på branner i klasse A og B.
- Sertifisert av Keurmerkinstituut (Milieukeur Ecolabel) som et miljøvennlig produkt.
- Ekstremt lavt innhold av flourtensider, under forutsetning av 0,04%.
- Trykklastet med manometer og reguleringsventil.
- Ventilgrip gir full kontroll av styrken strålen når den brukes.
- Egned for elektriske branner opp til 1000 V ved 1 m avstand.
- Red polyester utvendig pulverlakk med høy kvalitet uten TGCI
- Utvendige gjenger på ventilen for maksimal beskyttelse mot rust på sidene av beholderen
- Containeren har en mm innvendig plastbelegg. Tettheten dobbelt sjekket før fylling og montering av komponenter

Bruksområder

- Kontormiljøer
- Medical miljø
- Skoler
- Bibliotek
- Boliger



Forhandlere

Vestteknikk AS

Røynebergsgata 20, 4033 Stavanger
PB. 149, 4065 Stavanger

Tlf.: 51 95 96 00

E-post: post@vestteknikk.no



Vestteknikk

Spesifikasjon



	S6DN Eco Premium	S9DN Eco Premium
Godkjeningsnummer	190-017	190-018
Brannklasse	34A 183B	43A 233B
Drivgas	Nitrogen	Nitrogen
Høyde	560mm	530mm
Bredde	150mm	190mm
Bruttovekt	10kg	14.8kg
Sylindermaterial	Stål	Stål
Tømmetid	>50 sec	>81 sec
Temperatur	0°C to +60°C	0°C to +60°C
Arbeitstrykk @20°C	15 bar	15 bar
Kastelengde	5 Meter	5 Meter
Veggfeste	■	■
Informasjon		
Godkjenninger	EN3 / CE / DNV / KM / Eco / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / Eco / MED / SOLAS