

## Skuteng Skumslukkere Frostbeskyttet

### Beskrivelse

- Effektiv på branner i klasse A og B
- Trykklastet med manometer og reguleringsventil
- Kuldebeskyttet
- Ventilgrip gir full kontroll av styrken strålen når den brukes
- Egnet for elektriske branner opp til 1000 V ved 1 m
- Red polyester utvendig pulverlakk med høy kvalitet uten TGCI
- Utvendige gjenger på ventilen for maksimal beskyttelse mot rust på sidene av beholderen
- Containeren har en mm innvendig plastbelegg. Tettheten dobbelt sjekket før fylling og montering av komponenter

### Bruksområder

- Kontormiljøer
- Medical miljø
- Marine miljøer
- Skoler
- Bibliotek
- Effektiv ved -30 ° C



Forhandlere

## Spesifikasjon



	S2DF	S6DF	S9DF
Godkjenningsnummer	190-032	190-033	190-034
Brannklasse	5A 34B	21A 144B	27A 183B
Drivgas	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Høyde	390mm	560mm	530mm
Bredde	140mm	150mm	190mm
Bruttovekt	3.8kg	10kg	14.8kg
Sylindermaterial	Stål	Stål	Stål
Tømmetid	>25 sec	24 sec	>31 sec
Temperatur	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C
Arbeittstrykk @20°C	15 bar	15 bar	15 bar
Kastelengde	3-5 Meter	3-5 Meter	5 Meter
Veggfeste	■	■	■
<b>Informasjon</b>			
Godkjenninger	EN3 / CE / DNV	EN3 / CE / DNV	EN3 / CE / DNV / MED / SOLAS